



ATTESTATION

Messieurs,

Nous vous confirmons les caractéristiques techniques des pneumatiques désignés ci-après :

DESIGNATION DES PNEUMATIQUES	RAYON SOUS CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT *	CAPACITES DE CHARGE MAXI PAR ESSIEU (*) ET PRESSIONS CORRESPONDANTES		VITESSE MAXI
			MONTE SIMPLE		
	(mm)	(mm)	Charge (Kg)	Pression (Bar)	(Km/h)
13.00 R 20 Pilote (14.75/80 R 20) XL TL 164F	520	3470	10000	7,5	80
365/85 R 20 XZL TL 164G	520	3460	10000	7,5	90

(*) : normes E.T.R.T.O.

Les dimensions 13.00 R 20 Pilote et 14.75/80 R 20 sont deux appellations différentes pour un même pneumatique.

Le 365/85 R 20 est la dimension de remplacement (nouvelle appellation millimétrique) du 13.00 R 20 Pilote et pourra être montée, par essieu complet impérativement, sur les véhicules initialement homologués avec la dimension 13.00 R 20.

Le XZL est la sculpture de remplacement du XL.

Espérant ainsi satisfaire à votre demande.

Clermont-Ferrand, Août 2012

Bureau technique
Marketing produits industriels

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes - Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
FRANCE

Téléphone: (33)4 73 32 20 00
Télécopie : (33)4 73 32 22 02
<http://www.michelintransport.fr>

Société en commandite par actions
au capital de 504 000 004 d'Euros.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
N° identification TVA FR 33855200507
Code Européen : 2211z